

DESIGN
led



**ИНТЕРЬЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

СВЕТ —
это наше настроение
и общая атмосфера



Мы помогаем вам создать комфортное
и правильное освещение для ваших
пространств. Воплощаем красоту
в интерьере, придавая форму свету.

СОДЕРЖАНИЕ

Лента светодиодная LUX

6




Серия DSG2 (2835) стр. 8 Серия DSG3 (3528) стр. 12 Серия DSG5 (5050) стр. 16 Серия DSG3A (3535) стр. 20 Серия DSG8A (3838) стр. 22 Серия DSG-FOB стр. 24



Серия DSG 260S (2835) стр. 26 Серия DSG 2140F (2835) стр. 28 Блоки питания серии T-LUX стр. 31 Блоки питания серии L-LUX стр. 31

Профиль для светодиодной ленты LUX

32



Серия LS стр. 34 Серия LE стр. 40

Светильники встраиваемые

44



Серия SPL стр. 46 Серия DL-MJ-1003/1004 стр. 52 Серия DL-MJ-1012G стр. 54 Серия DL-MJ-1006G стр. 56 Серия FA стр. 58 Серия WL-BQ стр. 62

Светильники накладные

64



Серия SPL стр. 66 Серия MJ-2080 стр. 68 Серия I-SF стр. 70 Серия MJ-2045 стр. 72 Серия GW стр. 74 Серия BQ стр. 78

Светильники из профиля LUX

80



Серия I-TYPE стр. 82

Серия L-TYPE стр. 84

Серия U-TYPE стр. 86

Серия O-TYPE стр. 86

Серия HEX-TYPE стр. 90

Серия TREE-TYPE стр. 92


Серия PEN-TYPE стр. 90




Серия ANCH TRIPLE
стр. 96



Серия ANCH LINE
стр. 100



Серия ANCH SPRING
стр. 98



Серия ANCH SFERA
стр. 102



Серия JY P0608
стр. 104



Серия JY P0080
стр. 106



Серия JY CO-207
стр. 107



Серия WOODEN
стр. 108



Серия GW LINSE
стр. 115




Серия GW LINSE
стр. 115



Серия GW PH
стр. 115



Серия GW PALMIRA
стр. 115



GW PALMIRA
стр. 115



Серия GW TRIK
стр. 115



Серия GW MYSTERY
стр. 116



Серия GW METEOR
стр. 116



Серия GW OLE
стр. 116



Серия GW KASPER
стр. 116



Серия GW SHADE
стр. 116



Серия GW TUBE
стр. 116



Серия GW VENTURA
стр. 117



Серия GW SFERA-DBL
стр. 117



Серия GW SPRUT
стр. 117



Серия GW NEXT
стр. 117



Серия GW TAPE
стр. 117



Серия GW TANGO
стр. 117



Серия GW MUSHROOM
стр. 118



Серия GW BRAVO
стр. 118




Серия GW BRAVO
стр. 118



Серия GW CIRCUS
стр. 118



Серия GW CIRCUS
стр. 118



Серия GW CIRCUS
стр. 118



Серия GW CIRCUS
стр. 119



JY FLAME
стр. 119



Серия JY FLAME
стр. 119



Серия JY L-CROSS
стр. 120



Серия JY COUNTRY-WALL
стр. 120



Серия WL BED
стр. 120

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ



Серия GW COIN-3
стр. 121



Серия GW
стр. 121



Серия GW TIK
стр. 121



Серия GW FLOOR R
стр. 121



Серия GW FLOOR S
стр. 121



Светодиодная лента позволит создать универсальное интерьерное решение для основной и декоративной подсветки, а также с ее помощью сделать подсветку рабочей зоны на кухне или гардеробного шкафа в спальне, создать интересные акцентные световые эффекты на предметах интерьера. Равномерная заливающая подсветка эффектно подчеркивает фактуры и формы, создает приятную для зрения обстановку без лишних теней и бликов. Термостойкие и влагозащищенные модели светодиодных лент можно использовать в помещениях с повышенной влажностью или на улице.

ЛЕНТА

СВЕТОДИОДНАЯ **LUX**





Серия DSG2 (2835)

5 м Максимальная длина ленты



Гарантия

CRI
>85



Лента LUX DSG260

Артикул	SMD	LEDs	Power	Voltage	IP	Length	CRI	Color Temp
001492	2835	60	7,2 Вт	12 В	33	5000x8x2 мм	>85	3000 К
001491	2835	60	7,2 Вт	12 В	33	5000x8x2 мм	>85	4000 К
004496	2835	60	7,2 Вт	12 В	33	5000x8x2 мм	>85	6000 К



Лента LUX DSG298

Артикул	SMD	LEDs	Power	Voltage	IP	Length	CRI	Color Temp
000527	2835	98	10 Вт	24 В	33	5000x8x2 мм	>85	2700 К
000526	2835	98	10 Вт	24 В	33	5000x8x2 мм	>85	4000 К

Лента LUX DSG2120



Артикул	SMD	LEDs	Power	Voltage	IP	Length	CRI	Color Temp
005587	2835	120	14,4 Вт	24 В	33	5000x10x2 мм	>85	2700 K
004501	2835	120	14,4 Вт	24 В	33	5000x10x2 мм	>85	4000 K
004500	2835	120	14,4 Вт	24 В	33	5000x10x2 мм	>85	6000 K

Лента LUX DSG2120




Артикул	SMD	LEDs	Power	Voltage	IP	Length	CRI	Color Temp
007784	2835	120	14,4 Вт	24 В	65	5000x10x2 мм	>85	2700 K
007783	2835	120	14,4 Вт	24 В	65	5000x10x2 мм	>85	4000 K

Лента LUX DSG2168




Артикул	SMD	LEDs	Power	Voltage	IP	Length	CRI	Color Temp
001821	2835	168	17 Вт	24 В	33	5000x10x2 мм	>85	2700 K
001819	2835	168	17 Вт	24 В	33	5000x10x2 мм	>85	4000 K
004201	2835	168	17 Вт	24 В	33	5000x10x2 мм	>85	6000 K

Лента LUX DSG2196




Артикул	SMD	LEDs	Power	Voltage	IP	Length	CRI	Color Temp
000529	2835	196	18 Вт	24 В	33	5000x15x2 мм	>85	3000 K
000528	2835	196	18 Вт	24 В	33	5000x15x2 мм	>85	4000 K

Лента LUX DSG2252




Артикул	SMD	LEDs	Power	Voltage	IP	Length	CRI	Color Temp
001493	2835	252	24 Вт	24 В	33	5000x19x2 мм	>85	2700 K
000530	2835	252	24 Вт	24 В	33	5000x19x2 мм	>85	4000 K




Лента LUX DSG2280

Артикул	SMD	LEDs	Power	Voltage	IP	Length	CRI	Color Temp
000533	2835	280	26 Вт	24 В	33	2500x36x2 мм	>85	3000 K
000531	2835	280	26 Вт	24 В	33	2500x36x2 мм	>85	4000 K




Лента LUX DSG2280V2

Артикул	SMD	LEDs	Power	Voltage	IP	Length	CRI	Color Temp
003246	2835	280	25 Вт	24 В	33	2500x24x2 мм	>85	4000 K



Лента LUX DSG2350

Артикул	SMD	LEDs	Power	Voltage	IP	Length	CRI	Color Temp
000534	2835	350	31 Вт	24 В	33	2500x58x2 мм	>85	3000 K
000594	2835	350	31 Вт	24 В	33	2500x58x2 мм	>85	4000 K



Лента LUX DSG2420

Артикул	SMD	LEDs	Power	Voltage	IP	Length	CRI	Color Temp
003247	2835	420	40 Вт	24 В	33	2500x40x2 мм	>85	4000 K



Серия DSG3 (3528)

5 м Максимальная длина ленты

3 года Гарантия

CRI >85



Лента LUX DSG360

Артикул	SMD	60	4,8 Вт	12 В	IP 33	5 м	CRI >85	2700 K
001131	3528	60	4,8 Вт	12 В	33	5000x8x2 мм	>85	2700 K
001818	3528	60	4,8 Вт	12 В	33	5000x8x2 мм	>85	4000 K
000524	3528	60	4,8 Вт	12 В	33	5000x8x2 мм	>85	6000 K



Лента LUX DSG360

Артикул	SMD	60	4,8 Вт	12 В	IP 65	5 м	CRI >85	2700 K
005702	3528	60	4,8 Вт	12 В	65	5000x10x4 мм	>85	2700 K
004497	3528	60	4,8 Вт	12 В	65	5000x10x4 мм	>85	4000 K
000262	3528	60	4,8 Вт	12 В	65	5000x10x4 мм	>85	6000 K



Лента LUX DSG360

Артикул	SMD	60	4,8 Вт	24 В	IP 65	5 м	CRI >85	2700 K
005704	3528	60	4,8 Вт	24 В	65	5000x10x4 мм	>85	2700 K
005703	3528	60	4,8 Вт	24 В	65	5000x10x4 мм	>85	4000 K
003110	3528	60	4,8 Вт	24 В	65	5000x10x4 мм	>85	6000 K

Лента LUX DSG3120



Артикул	SMD	888	⚡	🔌	IP	5 м	CRI	Color Temperature
000525	3528	120	9,6 Вт	12 В	33	5000x8x2 мм	>85	6000 K
001132	3528	120	9,6 Вт	12 В	33	5000x8x2 мм	>85	4000 K
001487	3528	120	9,6 Вт	12 В	33	5000x8x2 мм	>85	2700 K

Лента LUX DSG3120



Артикул	SMD	888	⚡	🔌	IP	5 м	CRI	Color Temperature
000153	3528	120	9,6 Вт	24 В	33	5000x8x2 мм	>85	2700 K
002764	3528	120	9,6 Вт	24 В	33	5000x8x2 мм	>85	4000 K
002482	3528	120	9,6 Вт	24 В	33	5000x8x2 мм	>85	6000 K

Лента LUX DSG3120



Артикул	SMD	888	⚡	🔌	IP	5 м	CRI	Color Temperature
003352	3528	120	9,6 Вт	12 В	65	5000x10x4 мм	>85	2700 K
002369	3528	120	9,6 Вт	12 В	65	5000x10x4 мм	>85	4000 K
002765	3528	120	9,6 Вт	12 В	65	5000x10x4 мм	>85	6000 K

Лента LUX DSG3120



Артикул	SMD	888	⚡	🔌	IP	5 м	CRI	Color Temperature
001890	3528	120	9,6 Вт	24 В	65	5000x10x4 мм	>85	2700 K
002766	3528	120	9,6 Вт	24 В	65	5000x10x4 мм	>85	4000 K
002293	3528	120	9,6 Вт	24 В	65	5000x10x4 мм	>85	6000 K





Серия DSG5 (5050)

5 м → Максимальная длина ленты

3 года → Гарантия

CRI >85



Лента LUX DSG560

Артикул	SMD	60	14,4 Вт	12 В	IP 33	5 м	CRI	RGB
000603	5050	60	14,4 Вт	12 В	33	5000x10x2 мм	—	RGB
000516	5050	60	14,4 Вт	12 В	33	5000x10x2 мм	>85	2700 K
000517	5050	60	14,4 Вт	12 В	33	5000x10x2 мм	>85	4000 K
000513	5050	60	14,4 Вт	12 В	33	5000x10x2 мм	>85	6000 K




Лента LUX DSG560

Артикул	SMD	60	14,4 Вт	12 В	IP 65	5 м	CRI	RGB
001489	5050	60	14,4 Вт	12 В	65	5000x12x4 мм	—	RGB
000519	5050	60	14,4 Вт	12 В	65	5000x12x4 мм	>85	2700 K
001488	5050	60	14,4 Вт	12 В	65	5000x12x4 мм	>85	4000 K
000518	5050	60	14,4 Вт	12 В	65	5000x12x4 мм	>85	6000 K




Лента LUX DSG560

Артикул	SMD	Чипы	Мощность	Напряжение	Защита	Длина	Степень защиты	Цветовая температура	Цветопередача
001653	5050	60	14,4 Вт	24 В	33	5000x10x2 мм	—	RGB	
000521	5050	60	14,4 Вт	24 В	33	5000x10x2 мм	>85	2700 K	
002118	5050	60	14,4 Вт	24 В	33	5000x10x2 мм	>85	4000 K	
000520	5050	60	14,4 Вт	24 В	33	5000x10x2 мм	>85	6000 K	



Лента LUX DSG560

Артикул	SMD	Чипы	Мощность	Напряжение	Защита	Длина	Степень защиты	Цветовая температура	Цветопередача
003351	5050	60	14,4 Вт	24 В	65	5000x12x4 мм	—	RGB	
003350	5050	60	14,4 Вт	24 В	65	5000x12x4 мм	>85	2700 K	
002377	5050	60	14,4 Вт	24 В	65	5000x12x4 мм	>85	4000 K	
002378	5050	60	14,4 Вт	24 В	65	5000x12x4 мм	>85	6000 K	



Лента LUX DSG5120

Артикул	SMD	Чипы	Мощность	Напряжение	Защита	Длина	Степень защиты	Цветовая температура	Цветопередача
001205	5050	120	28,8 Вт	24 В	33	5000x19x2 мм	—	RGB+4000 K	
000514	5050	120	28,8 Вт	24 В	33	5000x19x2 мм	—	RGB+3000 K	
001134	5050	120	28,8 Вт	24 В	33	5000x19x2 мм	>85	RGB+6000 K	
000515	5050	120	28,8 Вт	24 В	33	5000x19x2 мм	>85	3000-6000 K	
000523	5050	120	28,8 Вт	24 В	33	5000x19x2 мм	>85	3000 K	
001133	5050	120	28,8 Вт	24 В	33	5000x19x2 мм	>85	4000 K	
000522	5050	120	28,8 Вт	24 В	33	5000x19x2 мм	>85	6000 K	






Серия DSG3A (3535)


5 м → ← Максимальная длина ленты

3 года → ← Гарантия



Лента LUX DSG3A60

Артикул	SMD	60	14,4 Вт	24 В	IP 33	5 м → ←	
002843	3535	60	14,4 Вт	24 В	33	5000x10x3,1 мм	RGB



Лента LUX DSG3A60



Артикул	SMD	120	20 Вт	24 В	IP 33	5 м → ←	
002845	3535	120	20 Вт	24 В	33	5000x12x3,1 мм	RGB



Серия DSG8A (3838)


5 м → Максимальная длина ленты

3 года → Гарантия



Лента LUX DSG3A60

Артикул	SMD	240	16,4 Вт	24 В	IP 33	5 м	
005762	3838	240	16,4 Вт	24 В	33	5000x12x2 мм	RGB



Серия DSG-FOB

 Максимальная длина ленты
 Гарантия 3 года

CRI

 80



Лента LUX DSG-FOB

Артикул	 SMD	 640	 14 Вт	 24 В	 IP 33	 5 м	 CRI 80	 4000 K
005697	FOB	640	14 Вт	24 В	33	5000x10x1,4 мм	80	4000 K




Серия DSG 260S (2835)

 20 м
 Максимальная длина ленты

 3 года
 Гарантия

CRI

 80



Лента LUX DSG560

Артикул	 SMD					50 м	CRI	
004375	2835	60	6 Вт	24 В	67	50 000x10x1 мм	80	 2700 К
004376	2835	60	6 Вт	24 В	67	50 000x10x1 мм	80	 4000 К
004377	2835	60	6 Вт	24 В	67	50 000x10x1 мм	80	 6000 К

Комплектующие




Коннектор для ленты DSG260S
Арт. 004378



Заглушка для ленты DSG260S
Арт. 004379



Герметик для ленты DSG260S
Арт. 004513



Серия DSG 2140F (2835)

5 м → Максимальная длина ленты

3 года → Гарантия

CRI
80



Лента LUX для продуктов питания DSG2140F

Артикул	SMD	LED	⚡	🔌	💧 IP	↔ 5 м	CRI	🌈
006609	2835	140	14,4 Вт	24 В	33	5000x8x1,2 мм	80	1800-2000К Теплый белый
006610	2835	140	14,4 Вт	24 В	33	5000x8x1,2 мм	80	2200-2400К Теплый белый
006608	2835	140	14,4 Вт	24 В	33	5000x8x1,2 мм	80	3700-4250К Нейтральный белый



Блоки питания для светодиодных лент



Блоки питания серии T-LUX

Артикул	Наименование	⚡	🔌	💧 IP	↔
007290	T-60-12-LUX	60 Вт	12 В	20	139x55x28 мм
007291	T-60-24-LUX	60 Вт	24 В	20	139x55x28 мм
007292	T-100-12-LUX	100 Вт	12 В	20	139x55x28 мм
007293	T-100-24-LUX	100 Вт	24 В	20	139x55x28 мм
007294	T-150-12-LUX	150 Вт	12 В	20	178x61x28 мм
007295	T-150-24-LUX	150 Вт	24 В	20	178x61x28 мм
007296	T-200-12-LUX	200 Вт	12 В	20	178x61x28 мм
007297	T-200-24-LUX	200 Вт	24 В	20	178x61x28 мм
007298	T-250-12-LUX	250 Вт	12 В	20	215x67,7x30,8 мм
007299	T-250-24-LUX	250 Вт	24 В	20	215x67,7x30,8 мм
005026	T-300-12-LUX	300 Вт	12 В	20	215x67,7x30,8 мм
005027	T-300-24-LUX	300 Вт	24 В	20	215x67,7x30,8 мм



Блоки питания серии L-LUX

Артикул	Наименование	⚡	🔌	💧 IP	↔
005653	L-100-24-LUX	100 Вт	24 В	20	320,6x30x18,2 мм
005654	L-150-24-LUX	150 Вт	24 В	20	322,6x30,1x21,5 мм
005655	L-200-24-LUX	200 Вт	24 В	20	322,6x30,1x21,5 мм
005656	L-240-24-LUX	240 Вт	24 В	20	356,4x32,1x22,3 мм



Многообразие вариантов дизайна встраиваемых и накладных алюминиевых светодиодных профилей позволяет реализовать все ваши задумки в оформлении жилых и общественных пространств. Благодаря продуманной конструкции корпуса и высокому качеству материалов светодиодные профили эффективно отводят тепло, что позволяет на долго сохранить изначальную яркость светодиодной ленты. Рассеиватель создает максимально мягкий и приятный свет, поддерживая зрительный комфорт при любом сценарии освещения. Встраиваемые светодиодные профили обладают малой глубиной встройки, что позволяет сохранить высоту потолка и делает монтаж легким и быстрым.

ПРОФИЛЬ

ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ **LUX**





Серия LS

Профиль универсальный.
Накладной. Подвесной.


Окраска
по RAL

4 заглушки и экран
в комплекте

Профиль LS.0709

Максимальная
ширина ленты 5 мм
Максимальная
мощность ленты 10 Вт/м

Рекомендуемая лента SWG3PT120
Арт. 005668



Артикул Цвет
001972 2500x8x9 мм



Инструкция


Профиль LS.1613

Максимальная
ширина ленты 12 мм
Максимальная
мощность ленты 17 Вт/м



Инструкция

Рекомендуемая лента DSG298
см. стр 9




Артикул Цвет
002166 2500x16x13 мм
003120 2500x16x13 мм

Профиль LS.1911K

Максимальная
ширина ленты 17 мм
Максимальная
мощность ленты 18 Вт/м

Рекомендуемая лента DSG2196
см. стр 10



Артикул Цвет
001766 2500x20x20 мм



Инструкция

Комплектующие для профиля LS.1911K

Подвесы

Артикул	Наименование	Длина
001086	CR1002	2000 мм
003111	CR1001	4000 мм



Прямой коннектор

Артикул	Наименование	Размеры
001087	CN1001	13,32x2,65x2500 мм




Профиль LS.3535

Максимальная ширина ленты  31 мм

Максимальная мощность ленты  40 Вт/м

Рекомендуемая лента DSG2252
см. стр 10



Артикул	Размеры	Цвет
001081	2500x35x35 мм	
003561	2500x35x35 мм	



Комплектующие для профиля LS.3535

Подвесы

Артикул	Наименование	Длина
001086	CR1002	2000 мм
003111	CR1001	4000 мм



Прямой коннектор

Артикул	Наименование	Размеры
001087	CN1001	13,32x2,65x2500 мм




Профиль LS.4932


Максимальная ширина ленты  38 мм

Максимальная мощность ленты  45 Вт/м

Рекомендуемая лента DSG2280
см. стр 11



Артикул	Размеры	Цвет
001842	2500x49x32 мм	



Комплектующие для профиля LS.4932

Подвесы

Артикул	Наименование	Длина
001086	CR1002	2000 мм
003111	CR1001	4000 мм



Прямой коннектор

Артикул	Наименование	Размеры
001970	CN1002	9,7x2,7x1000 мм




Профиль LS.4970


Максимальная ширина ленты  38 мм

Максимальная мощность ленты  70 Вт/м

Рекомендуемая лента DSG2280
см. стр 10



Артикул	Размеры	Цвет
001083	2500x49x70 мм	



Комплектующие для профиля LS.4970

Подвесы

Артикул	Наименование	Длина
001086	CR1002	2000 мм
003111	CR1001	4000 мм



Прямой коннектор

Артикул	Наименование	Размеры
001970	CN1002	9,7x2,7x1000 мм





Профиль LS.7477

Максимальная ширина ленты  60 мм


Максимальная мощность ленты  90 Вт/м



Инструкция



Рекомендуемая лента DSG2350
см. стр 11



Артикул		Цвет
001079	2500x74x77 мм	

Комплектующие для профиля LS.7477


Подвесы

Артикул	Наименование	Длина
001086	CR1002	2000 мм
003111	CR1001	4000 мм




Прямой коннектор

Артикул	Наименование	Размеры
001970	CN1002	9,7x2,7x1000 мм
001088	CN7001	9,7x2,7x400 мм




Перфорированная сетка

Артикул	Наименование	Размеры
001085	NT7001	50x20x40 мм



Угловой коннектор

Артикул	Наименование	Размеры
001089	CN7002	130x130x42,5 мм





Серия LE

Профиль встраиваемый


Окраска по RAL

4 заглушки в комплекте

Профиль LE.2613

Максимальная ширина ленты 12 мм

Максимальная мощность ленты 15 Вт/м



Артикул Цвет

001971 2500x24x13 мм



Рекомендуемая лента DSG298
см. стр 9



Профиль LE.4932

Максимальная ширина ленты 23 мм

Максимальная мощность ленты 31 Вт/м




Артикул Цвет

001082 2500x49x32 мм

003118 2500x49x32 мм

Рекомендуемая лента DSG2252
см. стр 10



Комплектующие для профиля LE.4932

Прямой коннектор

Артикул	Наименование	Размеры
001970	CN1002	9,7x2,7x1000 мм




Профиль LE.6332

Максимальная ширина ленты  38 мм

Максимальная мощность ленты  36 Вт/м




Инструкция



Артикул	Размеры	Цвет
001078	2500x63x32 мм	
003561	2500x63x32 мм	

Рекомендуемая лента DSG2280
см. стр 11



Комплектующие для профиля LE.6332

Прямой коннектор



Артикул	Наименование	Размеры
001970	CN1002	9,7x2,7x1000 мм


Профиль LE.8832

Максимальная ширина ленты  60 мм

Максимальная мощность ленты  42 Вт/м




Инструкция



Артикул	Размеры	Цвет
001080	2500x88x32 мм	

Рекомендуемая лента DSG2350
см. стр 11



Комплектующие для профиля LE.6332

Прямой коннектор



Артикул	Наименование	Размеры
001970	CN1002	9,7x2,7x1000 мм





Встраиваемые светильники применяются для создания общего и акцентного направленного освещения в различных жилых и общественных помещениях с многообразной системой конфигураций потолков: натяжных, гипсокартонных, реечных. Благодаря нашим современным технологиям, Вы сможете создать максимально комфортное освещение своего пространства, обеспечив общее освещение с широким углом свечения, а также используя светильники с поворотным и наклонным механизмами, создадите световые акценты, подчеркивающие интересные фактуры и арт объекты в вашем интерьере.


СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ





Светильники серии SPL

Встраиваемый светодиодный светильник SPL в минималистичном дизайне – это прекрасное решение для акцентного освещения в гостиной, кухне, коридоре, а также офисном пространстве. Благодаря поворотной конструкции вы всегда можете красиво подчеркнуть арт объекты в интерьере и визуально выделить интересные дизайнерские решения в пространстве.



Тип монтажа:
потолочный
встраиваемый




Угол
рассеивания
24°



Инструкция



SPL-R1-12




SPL-R1-12

Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 12 Вт
Размеры 100x117 мм
IP 20
CRI 80

Артикул	Лм	К
002331	810 Лм	3000 К



SPL-R1-25



SPL-R1-25


Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 25 Вт
Размеры 155x136 мм
IP 20
CRI 80

Артикул	Лм	К
003436	1700 Лм	3000 К
003437	1700 Лм	4000 К








Светильники серии SPL



SPL-SQ1-12



SPL-SQ1-25



Тип монтажа:
потолочный
встраиваемый



Угол
рассеивания
24°

SPL-SQ1-12

Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 12 Вт
Размеры 117x117x117 мм
IP 20
CRI 80

Артикул	Лм	Цвет	К
002329	810 Лм	3000 К	3000 К
005295	845 Лм	4000 К	4000 К

SPL-SQ1-25

Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 25 Вт
Размеры 152x152x136 мм
IP 20
CRI 80

Артикул	Лм	Цвет	К
003438	1700 Лм	3000 К	3000 К
003439	1700 Лм	4000 К	4000 К




Инструкция





Светильники серии SPL



SPL-SQ2-12



SPL-SQ2-25



Тип монтажа:
потолочный
встраиваемый



Угол
рассеивания
24°



Инструкция

SPL-SQ2-12

Рабочее напряжение 220-240 В
Мощность 2x12 Вт
Размеры 208x117x117мм
IP 20
CRI 80

Артикул	Лм	Цвет	К
002330	1650 Лм	3000 К	3000 К
002787	1650 Лм	4000 К	4000 К

SPL-SQ2-25

Рабочее напряжение 220-240 В
Мощность 2x25 Вт
Размеры 272x152x136 мм
IP 20
CRI 80

Артикул	Лм	Цвет	К
003440	3400 Лм	3000 К	3000 К
003441	3400 Лм	4000 К	4000 К






Светильники серии DL-MJ-1003/1004

Встраиваемый светильник серии DL-MJ-1003G выполнен в минималистичном дизайне в двух цветах: черном и белом. Благодаря своим компактным размерам и тонкой рамке, светильник хорошо подойдет для создания акцентного освещения любого пространства.



DL-MJ-1003G



DL-MJ-1003G

Рабочее напряжение 220–240 В
Максимальная мощность лампы до 35 Вт
Размеры 82x70 мм
IP 20
CRI 80
Цоколь GU10

Артикул

002962



Черный

002963



Белый




Тип монтажа:
потолочный
встраиваемый



Инструкция

DL-MJ-1004G



DL-MJ-1004G

Рабочее напряжение 220–240 В
Максимальная мощность лампы до 35 Вт
Размеры 82x70 мм
IP 20
CRI 80
Цоколь GU10

Артикул

002973



Черный

002972




Белый



Светильники серии DL-MJ-1012G


Двойные точечные встраиваемые светильники возможно использовать как для основного, так и для дополнительного освещения. Универсальный дизайн светильника с тонкой рамкой будет гармонично сочетаться с любым интерьерным решением.



Тип монтажа:
потолочный
встраиваемый




Инструкция



Светильники встраиваемые

DL-MJ-1012G



DL-MJ-1012G

Рабочее напряжение 220 В
Максимальная
мощность лампы до 35 Вт
Размеры 195x100x71 мм
IP 20
CRI 80
Цоколь GU10


Артикул

002984		Черный
002983		Белый



Светильники серии DL-MJ-1006G

Поворотная конструкция встраиваемых светильников серии DL-MJ-1006G позволяет направлять свет в любую сторону. Корпус светильника выполнен из алюминия. Высокоэффективная конструкция радиатора обеспечивает надежный теплоотвод.



Тип монтажа:
потолочный
встраиваемый




Инструкция



Светильники встраиваемые

DL-MJ-1006G



DL-MJ-1006G

Рабочее напряжение 220 В
Максимальная
мощность лампы до 35 Вт
Размеры 110x71 мм
IP 20
CRI 80
Цоколь GU10


Артикул

002986		Черный
002985		Белый



Светильники серии FA

Встраиваемые потолочные светильники серии FA круглой формы с рассеивателем и корпусом, выполненными из качественного алюминия, доступны в трех размерах. Поворотный механизм создает световой поток максимально мягким и равномерным, позволяя его направить в необходимую сторону. Светильники серии FA прекрасно подойдут для основного освещения помещения.



Тип монтажа:
потолочный
встраиваемый




Угол
рассеивания
110°




Инструкция



FA-DOMO-153514A



FA-DOMO-188114A



FA-DOMO-153514A

Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 5,8 Вт
Размеры 148x100 мм
IP 20
CRI 90

FA-DOMO-188114A

Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 19,2 Вт
Размеры 260x105,7 мм
IP 20
CRI 90

Артикул	Иконка	Спектральный диапазон	Артикул	Иконка	Спектральный диапазон
003539			003540		
307 Лм		3000 К	1056 Лм		3000 К







Светильники серии FA



FA-DOMO-188314A



FA-DOMO-188214A



Тип монтажа:
потолочный
встраиваемый



Угол
рассеивания
110°

FA-DOMO-188314A

Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 48,3 Вт
Размеры 650x115 мм
IP 20
CRI 90

FA-DOMO-188214A

Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 23,7 Вт
Размеры 350x105,7 мм
IP 20
CRI 90

Артикул	Иконка	Спектральный диапазон	Артикул	Иконка	Спектральный диапазон
003542	2657 Лм	3000 К	003541	1304 Лм	3000 К



Инструкция





Светильники серии WL-BQ

Встраиваемые потолочные светильники серии BQ легко монтировать на любом этапе ремонта. Тонкая декоративная рамка позволяет при необходимости скрыть неровности монтажного отверстия. Светильники диммируемые и рассчитаны на работу с фазовыми диммерами TRIAC 0-10, работающими по заднему фронту. Корпус светильника выполнен из алюминия с акриловым рассеивателем, который создает мягкий свет комфортный для глаз. Эта серия светильников представлена в двух цветовых решениях: белом и черном, а также в трех вариантах размеров.




Тип монтажа:
потолочный
встраиваемый




Угол
рассеивания
110°




Инструкция




BQ009120



BQ009115



BQ009109



BQ009120

Рабочее напряжение 45-84 В
Мощность 20 Вт
Размеры 175x55 мм
IP 20
CRI 80

Артикул	Цвет	Лм	К
003126	□	1450	3000
005647	■	1450	3000
003127	□	1474	4000
005648	■	1474	4000

BQ009115



Рабочее напряжение 45-63 В
Мощность 15 Вт
Размеры 118x50 мм
IP 20
CRI 80

Артикул	Цвет	Лм	К
005645	■	1140	3000
003124	□	1140	3000
003125	■	1153	4000
005646	□	1153	4000

BQ009109

Рабочее напряжение 24-40 В
Мощность 9 Вт
Размеры 90x47 мм
IP 20
CRI 80


Артикул	Цвет	Лм	К
003122	□	660	3000
005649	■	660	3000
003123	□	680	4000
005650	■	680	4000





Следуя последним тенденциям в оформлении многоуровневой системы освещения интерьеров жилых и общественных пространств, накладные светодиодные светильники решают сразу несколько функциональных и декоративных задач. Накладные светильники помогут создать удобную систему основного и акцентного освещения в любой комнате, а также дежурное и навигационное освещение в коридорах и лестничных пролетах, не требуя сложных работ по встройке.

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ





Светильники серии SPL

Лаконичный и классический дизайн накладного светильника серии SPL создает комфортное основное освещение. Утопленный источник света исключает слепящий эффект для глаз. Элементы крепежа скрыты внутри корпуса. Светильник SPL можно использовать в качестве акцентного освещения предметов интерьера. Корпус светильника выполнен из алюминия и представлен в двух цветовых решениях: белом и черном.




Тип монтажа:
потолочный
накладной




Угол
рассеивания
24°



Инструкция



SPL-CB-18



SPL-CB-18

Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 18 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 100x100x100 мм

Артикул	Цвет	Лм	К
002328	Белый	1465	3000
002848	Черный	1465	3000
005430	Белый	1556	4000
005429	Черный	1556	4000





Светильники серии MJ-2080

Светильники серии RT-MJ-2080 предназначены для акцентного и общего освещения в интерьере. Высокий индекс цветопередачи и светодиоды последнего поколения создают комфортную температуру свечения.



Тип монтажа:
потолочный
накладной




Угол
рассеивания
36°



Инструкция



RT-MJ-2080



RT-MJ-2080

Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 8 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 78x82 мм

Артикул	Иконка	Световой поток	Цветовая температура
004760	□	835 Лм	3000 К
004761	■	835 Лм	3000 К





Светильники серии I-SF

Светильники серии I-SF предназначены для акцентного и общего освещения в интерьере. Высокий индекс цветопередачи, поворотный корпус и светодиоды последнего поколения создают комфортную температуру свечения.




Тип монтажа:
потолочный
накладной



Угол
рассеивания
60°



Инструкция



I-SF

Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 15 Вт
IP 20
CRI 90
Размеры 85x95,5 мм

Артикул	Icon	Beam Angle	Light Output (Лм)	Color Temperature (К)
005109	□	Yellow	905	3000
005435	□	Yellow	905	4000
005110	■	Yellow	905	3000
005434	■	Yellow	905	4000





Светильники серии MJ-2045

Светильник серии DL-MJ-2045G с поворотным механизмом легко изменяет направление светового потока и помогает создавать акцентные световые решения в современном дизайне, подчеркивая интересные фактуры и формы.




Тип монтажа:
потолочный
накладной



Инструкция



DL-MJ-2045G



DL-MJ-2045G

Рабочее напряжение 220–240 В
Максимальная мощность лампы до 35 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 60x92x150 мм
Цоколь GU10

Артикул

002989		Черный
002990		Белый



Светильники серии GW

Накладной светильник серии GW представлен в двух дизайнерских формах, которые идеально подойдут для любого интерьерного решения – это классический куб и прямоугольник с матовым рассеивателем, который обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта. Корпус светильника выполнен из алюминия и покрашен порошковой краской белого и черного цвета. Элементы крепежа скрыты внутри корпуса.




Тип монтажа:
потолочный
накладной




Угол
рассеивания
180°



Инструкция





GW-8601-10




GW-8601-10

Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 10 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 100x100x110 мм

Артикул	Цвет	Мощность	Цветовая температура
004898	□	630 Лм	3000 К
004900	■	550 Лм	3000 К
004899	□	630 Лм	4000 К
004901	■	550 Лм	4000 К




GW-8602-20



GW-8602-20

Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 20 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 200x100x110 мм

Артикул	Цвет	Мощность	Цветовая температура
004902	□	1300 Лм	3000 К
004904	■	1200 Лм	3000 К
004903	□	1300 Лм	4000 К
004905	■	1200 Лм	4000 К





Светильники серии GW

Накладные светильники серии GW 8701 с утопленным в корпус источником света помогают исключить слепящий эффект для глаз, а также выделяют необходимые зоны освещения. Корпус светильника сделан из алюминия и представлен в двух цветовых решениях: белом и черном.



Тип монтажа:
потолочный
накладной




Угол
рассеивания
60°




Инструкция




GW-8701-11



GW-8701-20



GW-8701-30



GW-8701-11

Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 11 Вт
IP 20
CRI 98
Размеры Ø 80x80 мм

Артикул	Цвет	Лм	К
005240	□	645	3000
008753	■	645	3000

GW-8701-20

Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 20 Вт
IP 20
CRI 98
Размеры Ø 100x100 мм

Артикул	Цвет	Лм	К
005241	□	1356	3000
005242	■	1356	3000

GW-8701-30

Рабочее напряжение 220–240 В
Мощность 30 Вт
IP 20
CRI 98
Размеры Ø 120x100 мм

Артикул	Цвет	Лм	К
005243	□	2107	3000
005244	■	2107	3000





Светильники серии BQ

Накладные светильники серии BQ выполнены в классической цилиндрической форме. Призматический рассеиватель позволяет создавать равномерное освещение в помещении. Корпус светильника изготовлен из алюминия и покрашен порошковой краской белого и черного цвета.




Тип монтажа:
потолочный
накладной




Угол
рассеивания
80°



BQ-SF12



BQ-SF20



BQ-SF12



Рабочее напряжение 220 В
Мощность 12 Вт
IP 20
CRI 90
Размеры Ø 119x64 мм

Артикул	Цвет	Мощность	Цветовая температура
007128	Черный	630 Лм	3000 К
007129	Белый	630 Лм	3000 К
007130	Черный	630 Лм	4000 К
007131	Белый	630 Лм	4000 К

BQ-SF20

Рабочее напряжение 220 В
Мощность 20 Вт
IP 20
CRI 90
Размеры Ø 143,5x64 мм


Артикул	Цвет	Мощность	Цветовая температура
007132	Черный	920 Лм	3000 К
007133	Белый	920 Лм	3000 К
007134	Черный	920 Лм	4000 К
007135	Белый	920 Лм	4000 К





Креативное сочетание последних технологий освещения пространства и геометрических форм помогло нам создать профильные светильники серии Lux. Эта световая система легко интегрируется в архитектуру и интерьер больших пространств с высоким потолком. Светильники могут быть накладными или подвесными.

СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ПРОФИЛЯ **LUX**






Светильники серии I-TYPE



I-Type-5050-12-32



I-Type-5050-25-65



Светильник серии I-TYPE изготавливается из алюминиевого профиля, и, благодаря своей конструкции корпуса, эффективно отводит тепло, позволяя сохранить изначальную яркость светодиодной ленты.

Возможно производство светильников по индивидуальным проектам: любой размер светильника, мощность, цветовая температура, а также геометрическая форма.



Производство светильников по индивидуальным проектам



Тип монтажа: потолочный подвесной



Угол рассеивания 120°




RAL

Окраска по RAL

I-Type-5050-12-32

Рабочее напряжение 24 В
Мощность 32 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 1200x50x50 мм

Артикул  
004911 2678 Лм  3000 К



I-Type-5050-25-65


Рабочее напряжение 24 В
Мощность 65 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 2500x50x50 мм

Артикул  
004912 5430 Лм  4000 К





Светильники серии L-TYPE



Производство светильников по индивидуальным проектам



Тип монтажа: потолочный подвесной




Угол рассеивания 120°




Окраска по RAL



L-Type-5050-0903-32



L-Type-5050-1807-65



L-Type-5050-0903-32

Рабочее напряжение 24 В
Мощность 32 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 900x300x50 мм

L-Type-5050-1807-65

Рабочее напряжение 24 В
Мощность 65 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 1800x700x50 мм

Артикул	Лм	К
004914	2606 Лм	4000 К



Артикул	Лм	К
004913	5580 Лм	3000 К





Светильники серии U-TYPE

Профильные светильники серии U-TYPE с легкостью украсят жилое пространство, визуально поддерживая лаконичность геометрических линий интерьера. А широкое светораспределение обеспечит равномерную освещенность и высокую степень зрительного комфорта.



Производство
светильников по
индивидуальным
проектам




Тип монтажа:
потолочный
подвесной



Угол
рассеивания
120°



Окраска
по RAL



U-Type-5050-1903-65

Рабочее напряжение 24 В
Мощность 65 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 1900x300x50 мм

Артикул



004915 5430 Лм 4000 К





Светильники серии O-TYPE

Профильный светильник серии O-TYPE прекрасно подойдет для оформления общественных пространств с высоким потолком. Прямоугольная форма и мягкое рассеянное свечение визуально расширяют пространство.



Производство
светильников по
индивидуальным
проектам



Тип монтажа:
потолочный
подвесной



Угол
рассеивания
120°



Окраска
по RAL



O-Type-5050-1708-130



O-Type-5050-1708-130

Рабочее напряжение 24 В
Мощность 130 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 1700x800x50 мм

Артикул



004916 11160 Лм 3000 К





Светильники серий Pen-Type и Hex-Type

Подвесные профильные светильники серии профиля необычной геометрической формы подчеркнут современный стиль интерьера общественного и жилого пространства.



Производство светильников по индивидуальным проектам



Тип монтажа: потолочный подвесной




Угол рассеивания 120°



Окраска по RAL



Pen-Type-5050-05-65




Pen-Type-5050-05-65

Рабочее напряжение 24 В
Мощность 65 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 769x809x50 мм


Артикул



5430 Лм 4000 К



Hex-Type-5050-04-63



Hex-Type-5050-04-63

Рабочее напряжение 24 В
Мощность 63 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 800x692x50 мм

Артикул



5356 Лм 3000 К





Светильники серии TREE-TYPE

Профильные подвесные светильники серии TREE выполнены в двух вариантах дизайна. Высокий индекс цветопередачи, комфортная температура свечения, а также широкий угол света 85° создают комфортное освещение в пространствах с высоким потолком.



Производство светильников по индивидуальным проектам



Тип монтажа: потолочный подвесной




Угол рассеивания 120°



Окраска по RAL



Tree-A-5050




Tree-A-5050

Рабочее напряжение 24 В
Мощность 78 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 1600x750x50 мм

Артикул	5460 Лм	3000 К
002933	5460 Лм	3000 К
002950	5460 Лм	4000 К



Tree-B-5050




Tree-B-5050

Рабочее напряжение 24 В
Мощность 65 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 1800x700x50 мм

Артикул	4550 Лм	3000 К
002934	4550 Лм	3000 К
002881	4550 Лм	4000 К





Дизайнерские светильники прекрасно подчеркнут индивидуальность вашего интерьера. Многообразие материалов, фактур, геометрических форм и безукоризненность линий в сочетании с качественными светодиодами и высоким уровнем цветопередачи обеспечат хорошее качество света в любом пространстве. Светильники, как арт-объекты в современном интерьере, привлекают внимание и помогают создавать особую атмосферу утонченного вкуса.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ





Светильники серии ANCH TRIPLE

Интересная форма светильников ANCH Triple в виде лепестков, позволяет объединять накладные светильники в различные геометрические композиции, подчеркивая уникальность вашего интерьера и усиливая эстетический эффект. Светильник представлен в двух цветовых решениях: черном и белом.





Тип монтажа:
потолочный
накладной




Угол
рассеивания
120°



Инструкция



AX14031-A




AX14031-A

Рабочее напряжение 52-69 В
Мощность 12 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 250x90 мм

Артикул	■	■	■	■
002040	■	1080 Лм	■	3000 К
001974	□	1080 Лм	■	3000 К

AX14031-B




AX14031-B

Рабочее напряжение 52-69 В
Мощность 22 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 330x90 мм

Артикул	■	■	■	■
001975	■	1944 Лм	■	3000 К
002041	□	1944 Лм	■	3000 К

AX14031-C



AX14031-C

Рабочее напряжение 52-86 В
Мощность 30 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 410x90 мм

Артикул	■	■	■	■
002042	■	2700 Лм	■	3000 К
001976	□	2700 Лм	■	3000 К



Светильники серии ANCH SPRING


Светильник серии AD 14036 выполнен в форме свящихся колец, парящих в воздухе. Эта модель гармонично сочетается с современной стилистикой интерьеров. Корпус светильника представлен в трех цветовых решениях: хром, черный и белый.




Тип монтажа:
потолочный
подвесной



Угол
рассеивания
360°



AD14036-11A



AD14036-11A

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 30 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 800x505x1200 мм

Артикул	Цвет	Температура света
002039	■	3000 К
001978	■	3000 К
001977	□	3000 К





Светильники серии ANCH LINE


Мягкая волнообразная геометрия равномерно светящейся линии светильника Anch Line зачаровывает и вдохновляет на создание интересных интерьерных решений. Корпус накладного светильника выполнен в двух цветовых решениях: белом и черном.




AB15014-1A



AB15014-1B



AB15014-1C



AB15014-1A

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 17 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 1290x430 мм

Артикул	Цвет	Мощность	Цветовая температура
002036	■	1555 Лм	3000 К
003003	□	1555 Лм	3000 К

AB15014-1B

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 13 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 810x405 мм

Артикул	Цвет	Мощность	Цветовая температура
002037	■	1130 Лм	3000 К
003004	□	1130 Лм	3000 К

AB15014-1C

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 14 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 647x615 мм

Артикул	Цвет	Мощность	Цветовая температура
002038	■	1247 Лм	3000 К
003005	□	1247 Лм	3000 К

Светильники серии ANCH SFERA

Светильник серии ANCH представлен в трех цветовых решениях: белый, черный и хром. Круглая форма светильника создает теплое акцентное освещение. Сочетание нескольких светильников, расположенных на разных уровнях, создаст релаксирующую атмосферу в зоне отдыха в гостиной.




Тип монтажа:
потолочный
подвесной




AD13012-1S

Рабочее напряжение 9-15 В
Мощность 3 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 80x1500 мм

Артикул  
001984 270 Лм  3000 К

AD13012-1M

Рабочее напряжение 9-15 В
Мощность 3 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 100x1500 мм

Артикул  
001985 270 Лм  3000 К

AD13012-1L


Рабочее напряжение 9-15 В
Мощность 3 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 120x1500 мм

Артикул  
001986 270 Лм  3000 К



Светильники серии JY


Изящный подвесной светильник серии JY P06608 изготовлен из алюминия с имитацией фактуры дуба. Благодаря своей форме светильник мягко и равномерно распределяет свет и может использоваться в качестве основного освещения.



P0608-270A-WD

Рабочее напряжение 90-260 В
Мощность 12 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 270x130 мм

Артикул		
003406	285 Лм	3000 К



P0608-450A-WD

Рабочее напряжение 90-260 В
Мощность 24 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 450x150 мм

Артикул		
003405	924 Лм	3000 К




Тип монтажа:
потолочный
подвесной

Светильники серии JY

Подвесной светильник серии JY P0080 возможно использовать в качестве отдельного предмета интерьера с ярким цветовым акцентом кофейного оттенка.



Тип монтажа:
потолочный
подвесной





P0080-900A-CF

Рабочее напряжение 90-260 В
Мощность 66 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 900x350 мм

Артикул 
004931  3000 К

Светильники серии JY

Накладной светильник серии JY C0207 выполнен в черном цвете с имитацией фактуры дерева на внутренней полусферической поверхности.




Тип монтажа:
потолочный
накладной


C0-207-400B-BG

Рабочее напряжение 90-260 В
Мощность 28 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 400x230 мм

C0-207-600B-BG

Рабочее напряжение 90-260 В
Мощность 46 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 600x230 мм

Артикул  
004932 1653 Лм  3000 К

Артикул  
004933 2649 Лм  3000 К





Светильники серии Wooden

Линейные светильники ручной работы из натурального дерева — это воплощение модных тенденций в оформлении интерьеров с помощью натуральных эко материалов. Светильники серии Wood изготовлены из различных пород дерева и представлены в многообразных цветовых решениях. Возможно изготовление светильников с нейтрально-белым цветом свечения.



Ясень белый
Ясень оливковый
Орех пекан
Дуб
Орех американский
Грецкий орех
Груша



Тип монтажа:
потолочный
подвесной



Угол
рассеивания
120°



Инструкция

Категория 1

Wooden 20

Артикул	↔	⚡	🔌	Цвет	🌈	3000 K
003985	800x100 мм	8 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
003986	800x140 мм	8 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
003987	1200x100 мм	12 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
003988	1200x140 мм	12 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
003989	800x100 мм	8 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
003990	800x140 мм	8 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
003991	1200x100 мм	12 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
003992	1200x140 мм	12 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K

Категория 2

Артикул	↔	⚡	🔌	Цвет	🌈	3000 K
003993	800x100 мм	8 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
003994	800x140 мм	8 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
003995	1200x100 мм	12 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
003996	1200x140 мм	12 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
003997	800x100 мм	8 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
003998	800x140 мм	8 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
003999	1200x100 мм	12 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
004000	1200x140 мм	12 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
004001	800x100 мм	8 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
004002	800x140 мм	8 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
004003	1200x100 мм	12 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
004004	1200x140 мм	12 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K

Категория 3

Артикул	↔	⚡	🔌	Цвет	🌈	3000 K
004005	800x100 мм	8 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
004006	800x140 мм	8 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
004007	1200x100 мм	12 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
004008	1200x140 мм	12 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
004009	800x100 мм	8 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
004010	800x140 мм	8 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
004011	1200x100 мм	12 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K
004012	1200x140 мм	12 Вт	220 В	🌳	🟡	3000 K

Светильники серии Wooden

Категория 1

Wooden 85

Артикул	↔	⚡	🔌	Цвет	🌈	3000 K
004013	1200 мм	30 Вт	220 В			3000 K
004014	1800 мм	43 Вт	220 В			3000 K
004015	1200 мм	30 Вт	220 В			3000 K
004016	1800 мм	43 Вт	220 В			3000 K
004017	1200 мм	30 Вт	220 В			3000 K
004018	1800 мм	43 Вт	220 В			3000 K
004019	1200 мм	30 Вт	220 В			3000 K
004020	1800 мм	43 Вт	220 В			3000 K
004021	1200 мм	30 Вт	220 В			3000 K
004022	1800 мм	43 Вт	220 В			3000 K

Категория 2

Артикул	↔	⚡	🔌	Цвет	🌈	3000 K
004023	1200 мм	30 Вт	220 В			3000 K
004024	1800 мм	43 Вт	220 В			3000 K
004025	1200 мм	30 Вт	220 В			3000 K
004026	1800 мм	43 Вт	220 В			3000 K

Категория 1

W100 Reflect

Артикул	↔	⚡	🔌	Тип	🌈	3000 K
004028	2400 мм	30 Вт	220 В	Шпонирующая фанера		3000 K



Тип монтажа:
потолочный
подвесной




Угол
рассеивания
120°



Ясень
белый
Ясень
оливковый
Орех
пекан
Дуб
Орех
американский
Грецкий
орех
Груша



Инструкция





Многогранная функциональность настенных светильников позволяет использовать их в качестве дополнительного источника света в помещении и в то же время создавать зональность, освещая фактурные вертикальные поверхности. Настенные светильники — бра могут использоваться в качестве декоративного элемента в интерьере.

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





GW LINSE



Артикул	Цвет	Мощность	Температура
003213	RGB	—	—
003214	Желтый	400 Лм	3000 К

GW-1025

Рабочее напряжение 220 В
Мощность 6 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 130x75x138 мм



Инструкция

GW LINSE



Артикул	Мощность	Температура
003212	770 Лм	3000 К

GW-1050

Рабочее напряжение 220 В
Мощность 7 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 160x63x186 мм



Инструкция

GW PH



Артикул	Мощность	Температура
003206	1100 Лм	3000 К
003208	1100 Лм	4000 К
003209	1800 Лм	3000 К
003210	1800 Лм	4000 К


GW-1068S

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 12, 18 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 450x100x42мм, 600x100x42мм



Инструкция

GW PALMIRA



Артикул	Мощность	Температура
003284	150 Лм	3000 К
003286	150 Лм	3000 К


GW-1101

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 3 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 220x200x80 мм



Инструкция

GW PALMIRA



Артикул	Мощность	Температура
002366	350 Лм	4000 К
003280	350 Лм	3000 К
004723	350 Лм	3000 К

GW-1101-3

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 9 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 440x340x80 мм



Инструкция

GW TRIK



Артикул	Мощность	Температура
002090	150 Лм	3000 К
001561	150 Лм	4500 К
002089	150 Лм	3000 К
001560	150 Лм	4500 К


GW-9103

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 3 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 260x270x80 мм



Инструкция

GW MISTERY



Артикул	Иконка	Светильник	Мощность	Цвет
001806	□		400 Лм	3000 К
001553	■		400 Лм	4000 К

GW-9201A

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 5 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 100x100x80 мм

GW METEOR



Артикул	Иконка	Светильник	Мощность	Цвет
003288	□		180 Лм	3000 К
003289	■		180 Лм	3000 К
004724	□		180 Лм	4000 К
004725	■		180 Лм	4000 К

GW-A807

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 6 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 200x90x90 мм



Инструкция

GW OLE



Артикул	Иконка	Светильник	Мощность	Цвет
003024	□		400 Лм	3000 К
003025	■		400 Лм	3000 К
003026	□		400 Лм	4000 К
003027	■		400 Лм	4000 К

GW-A715

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 5 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 175x96x80 мм



Инструкция

GW KASPER



Артикул	Иконка	Светильник	Мощность	Цвет
003022	■		780 Лм	3000 К
003023	□		780 Лм	3000 К

GW-3250

Рабочее напряжение 12-26 В
Мощность 6 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 290x110x15 мм



Инструкция

GW SHADE



Артикул	Иконка	Светильник	Мощность	Цвет
003015	□		400 Лм	3000 К
003016	■		400 Лм	3000 К
003017	□		400 Лм	4000 К
003018	■		400 Лм	4000 К

GW-6809

Рабочее напряжение 24 В
Мощность 12 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 260x115x55 мм



Инструкция

GW TUBE



Артикул	Иконка	Светильник	Мощность	Цвет
002393	□		500 Лм	3000 К
002398	■		500 Лм	3000 К

GW-6805

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 6 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 150x110 мм



Инструкция

GW VENTURA



Артикул	Иконка	Светильник	Мощность	Цвет
004446	□		660 Лм	3000 К
004447	■		660 Лм	3000 К

GW-A108

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 6 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 165x105x115 мм



Инструкция

GW SFERA-DBL



Артикул	Иконка	Светильник	Мощность	Цвет
003200	□		300 Лм	3000 К
003201	□		300 Лм	4000 К

GW-A161

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 4 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 112 мм



Инструкция

GW SPRUT



Артикул	Иконка	Светильник	Мощность	Цвет
002659	□		400 Лм	3000 К
001544	■		400 Лм	3000 К
001543	■		400 Лм	3000 К

GW-A213

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 6 Вт
IP 54
CRI 80
Размеры 160x86x70 мм



Инструкция

GW NEXT



Артикул	Иконка	Светильник	Мощность	Цвет
001858	□		500 Лм	3000 К
001232	□		500 Лм	4000 К
001857	■		500 Лм	3000 К
001541	■		500 Лм	4000 К

GW-A310

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 6 Вт
IP 54
CRI 80
Размеры 100x100x100 мм



Инструкция

GW TAPE



Артикул	Иконка	Светильник	Мощность	Цвет
002099	□		500 Лм	3000 К
002100	□		500 Лм	4000 К
002101	■		500 Лм	3000 К
002102	■		500 Лм	4000 К

GW-A310R

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 6 Вт
IP 54
CRI 80
Размеры Ø 136 мм



Инструкция

GW TANGO



Артикул	Иконка	Светильник	Мощность	Цвет
003197	□		600 Лм	3000 К
003198	□		600 Лм	4000 К
003195	■		600 Лм	3000 К
003196	■		600 Лм	4000 К

GW-A816

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 7 Вт
IP 54
CRI 80
Размеры 170x170x75 мм



Инструкция

GW MUSHROOM



Артикул	Иконка	Цвет
004438	☐	900 Лм 3000 К
004439	☐	900 Лм 4000 К
004440	■	900 Лм 3000 К
004441	■	900 Лм 4000 К

GW-A818

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 10 Вт
IP 54
CRI 80
Размеры 180x155x56 мм



Инструкция

GW BRAVO



Артикул	Иконка	Цвет
003051	☐	1000 Лм 3000 К
003052	■	1000 Лм 3000 К
003053	☐	1000 Лм 4000 К
003054	■	1000 Лм 4000 К


GW-6080L

Рабочее напряжение 24 В
Мощность 12 Вт
IP 54
CRI 80
Размеры 175x110x50 мм



Инструкция

GW BRAVO



Артикул	Иконка	Цвет
003047	☐	560 Лм 3000 К
003048	■	560 Лм 3000 К
003049	☐	560 Лм 4000 К
003050	■	560 Лм 4000 К


GW-6080S

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 6 Вт
IP 54
CRI 80
Размеры 115x110x50 мм



Инструкция

GW CIRCUS



Артикул	Иконка	Цвет
003035	☐	560 Лм 3000 К
003036	■	560 Лм 3000 К
003038	☐	560 Лм 4000 К
003039	■	560 Лм 4000 К


GW-8663S

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 6 Вт
IP 54
CRI 80
Размеры 135x40 мм



Инструкция

GW CIRCUS



Артикул	Иконка	Цвет
004442	☐	1000 Лм 3000 К
004443	■	1000 Лм 3000 К


GW-8663S

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 12 Вт
IP 54
CRI 80
Размеры 240x56 мм



Инструкция

GW CIRCUS




Артикул	Иконка	Цвет
003041	☐	800 Лм 3000 К
003042	■	800 Лм 3000 К
003044	☐	800 Лм 4000 К
003045	■	800 Лм 4000 К

GW-8663L


Рабочее напряжение 24 В
Мощность 9 Вт
IP 54
CRI 80
Размеры 180x40 мм



Инструкция



GW CIRCUS



Артикул	Иконка	Цвет
004444	☐	1200 Лм 3000 К
004445	■	1200 Лм 3000 К

GW-8663L

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 16 Вт
IP 54
CRI 80
Размеры 300x71 мм



Инструкция

JY FLAME



Артикул	Иконка	Цвет
003400	☐	758 Лм 3000 К

LWA0149A

Рабочее напряжение 220 В
Мощность 2x7 Вт
IP 65
CRI 85
Размеры 50x150x80 мм



Инструкция

JY FLAME



Артикул	Иконка	Цвет
003403	☐	687 Лм 3000 К

LWA0176S


Рабочее напряжение 220 В
Мощность 10 Вт
IP 65
CRI 85
Размеры 70x160 мм



Инструкция

JY L-CROSS



Артикул  
002794  1423 Лм  3000 К

LWA0168S

Рабочее напряжение 24 В
Мощность 20 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 1000x50x61 мм



Инструкция



JY COUNTRY-WALL



Артикул  
003404   3000 К

LWA0608

Рабочее напряжение 220 В
Мощность 6 Вт
IP 20
CRI 85
Размеры 200x350x480 мм



Инструкция

WL BED



Артикул  
005534  220 Лм  3000 К
005535  220 Лм  3000 К

BQ003103

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 3 Вт
IP 20
CRI 70
Размеры 75x510 мм
Диммируемый



Инструкция

WL BED



Артикул  
005536  220 Лм  3000 К
005537  220 Лм  3000 К

BQ004103

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 3 Вт
IP 20
CRI 70
Размеры 75x490 мм
Диммируемый




Инструкция

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ

GW COIN-3



Артикул  
002397  50 Лм  3000 К

GW-812

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 3 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 100x100x80 мм



Инструкция

GW



Артикул  
003294  50 Лм  3000 К


GW-R806

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 3 Вт
IP 54
CRI 80
Размеры 100x100x56 мм



Инструкция

GW TIK



Артикул  
003028  50 Лм  3000 К
003029  50 Лм  3000 К

GW-S712

Рабочее напряжение 2-12 В
Мощность 3 Вт
IP 20
CRI 80
Размеры 55x55 мм



Инструкция

GW FLOOR R



Артикул  
003297  50 Лм  4000 К
003298  50 Лм  4000 К


GW-R612

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 3 Вт
IP 54
CRI 80
Размеры 70x80 мм



Инструкция

GW FLOOR S




Артикул  
003013  50 Лм  4500 К
003296  50 Лм  4000 К

GW-S612

Рабочее напряжение 12 В
Мощность 1 Вт
IP 54
CRI 80
Размеры 70x70x80мм



Инструкция



DesignLED — это светотехнические решения, которые создают вашу уникальную атмосферу пространства.

УСЛУГИ



Аудит
и обследование объекта



Кастомизация
светильников



Расчет
освещенности



Разработка систем
управления светом



Подбор оборудования
под проект



Проект под ключ



Монтаж, шефмонтаж,
постгарантийное обслуживание



**ИНТЕРЬЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**

swgshop.ru [swg ru](https://www.youtube.com/swg_ru) [swg_ru](https://www.instagram.com/swg_ru)
[8 \(800\) 333-48-52](tel:88003334852) office@swgshop